

רגש זרימה תוצרת FLS מיוצגת בישראל ע"י חב' מגטרון בע"מ (טל. 04-8410704, פקס 04-8410705) מסוג אימפלר למדידת זרימת נוזלים נקיים,

דגם F3.00H ;
מתאים לצינורות פלסטיים ומתכתיים בקטרים 0.5" עד 24" ;
מהירות זרימה: 0.15 m/sec עד 8m/sec ;
לחץ מכסימלי: 10 bar ב- 25°C ;
דרגת אטימות: IP68 ;
לינאריות: ± 0.75% F.S. ;
הדירות: ± 0.5% F.S. ;
התקנה: ע"י מתאמים מתאימים (צורת "T", רוכבים, חבק מתכתי, מתאם להלחמה).

מתמר 3 גידים לאות אנלוגי 4-20ma דגם MTWT-FLS-H.
זיוד בקופסא פלסטית אטומה W75 x L110 x H57 מ"מ להתקנה על קיר ;
הזנה: 24VDC ;
2 פוטנציומטרים לכיוון SPAN, ZERO ;
דיוק כללי: ± 0.5% F.S .

אופציות: תצוגת זרימה.
א) MDI-FLS - תצוגת זרימה בלבד.
מארז במידות W96 x L60 x H48 מ"מ. התקנה בלוח ;
תצוגה ספרתית 3.5 ספרות של הספיקה ;
מתח הזנה 220VAC .
ב) MDI-FLS-AO - תצוגת זרימה עם יציאה אנלוגית 4-20mA ;
מארז במידות W96 x L118 x H48 מ"מ. התקנה בלוח ;
תצוגה ספרתית 3.5 ספרות של הספיקה ;
מתח הזנה 220VAC ;
אופציה – מגה יבש להתרעה או בקרה.