

מפרט למד גובה לאגני שיקוע\מסמיכים

מד מפלס דו ערוצי עבור אגני שיקוע \ מסמיכים דגם :
SLUDGE FINDER 2 תוצרת חברת **PULSAR** אנגליה
מיוצגת בישראל ע"י :
חב' **מגטרון** בע"מ (טל. 04-8410704, פקס 04-8410705):

- מתח הזנה: **22-28VDC + 100-240VAC** כולל נתיך הגנה.
- 2 יציאות אנלוגיות **4-20mA** לעומס עד **1000Ω**.
- 6 ממסרים הניתנים לתכנות להתרעת מפלס, הפעלת משאבות.
- כל ממסר ניתן לתכנת נק' הפעלה והפסקה בכל טווח המדידה.
- תצוגה גרפית ספרתית מוארת כולל תצוגת ההחזר המתקבל באגן השיקוע.
- תכנות ע"י לחצנים המותקנים בחזית המכשיר.
- תקשורת **RS232**.
- רגש דגם **VT1** לתחום **0.3 - 10 מטר**.
- זווית שידור צרה : **6°** בלבד !!
- **כולל מגב** לניקוי אוטומטי של פני הגשש (פרק זמן ניתן לתיכנות)
- חוסך בזמן תחזוקה וניקוי ידני של הגשש.
- מקסימום הארכת כבל בין גשש למכשיר : עד **200 מטר**.

הערה חשובה:

באגני שיקוע ללא גשר מסתובב(אך עם מערבול מסתובב) ניתן לחבר 2 גששים **VT1** למערכת אחת.
באגני שיקוע עם גשר מסתובב מומלץ לחבר גשש **VT1** לכל מערכת.

אופציות :

- ❖ עבור אגני שיקוע ללא גשר מסתובב אך עם מערבול מסתובב :
קיט התקנה עם זרוע גמישה להתקנה .
- ❖ תקשורת **PROFIBUS DP** או **MODBUS**.

הספק והיצרן חייבים :

- להיות בעלי ניסיון מוכח באספקת והפעלת ציוד אולטרסוני במשך שנים בעלי אישור אבטחת איכות מקביל ל-**ISO9000**,
- לספק הוראות הפעלה בעברית.